



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ζερβάκου Ευανθία
Μολάοι Τ.Κ. 23052
Τηλέφωνο: 2732360140
Fax: 2732022222
E-mail: promitheies@hosmol.gr

Μολάοι: 5/9/2017

Α.Π.: 5814

Α.Δ. 801


ΠΡΟΣ: Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα : «Αποστολή πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 10^η/17-05-2017, Θέμα 8^ο απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού και ειδών καθαριότητας (σελ.1-10) όπως συντάχθηκε από την επιτροπή που ορίστηκε με την αναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων
230 52 Μολάοι Λακωνίας

Μολάοι 4/9/2017

Τηλ. επικ.: 2732360 143

Fax: 27320 22222

Πληροφορίες: Δρίβα Παναγιώτα

Ηλεκ. Δ/ση: d.nos@hosmol.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 10/17-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, Θέμα 8^ο, σχετικά με Σύναψη Ατομικών Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων και λοιπών χώρων ευθύνης του Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων, η επιτροπή εκπόνησης Τεχνικών Προδιαγραφών εξοπλισμού και ειδών καθαριότητας αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. κ. Λεγάκη Αντωνία, Συντονίστρια Δ/ντρια Μικροβιολογίας της Ν.Μ. Μολάων
2. κ. Δρίβα Παναγιώτα Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Μολάων
3. κ. Χούλη Ευστράτιο, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Ν.Μ. Μολάων,

συνεδρίασε κατά τις ημερομηνίες α) 12/06/2017 β) 03/07/2017 γ) 04/08/2017 δ) 17/08/2017 & 04/09/2017 και συνέταξε το παρόν πρακτικό με τις παρακάτω προδιαγραφές εξοπλισμού καθαριότητας για τις Ν.Μ. Σπάρτης και Μολάων ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α.ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ , ΜΕ ΔΥΟ ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 2000 W, ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ .
		ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ.
		ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ/ΥΨΗΛΟΥ ΦΙΛΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Π.Χ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.
		ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ECO-LABEL, ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ENERGY EFFICIENCY CLASS)
		ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (HEPA) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΚΕ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΥΡΤΟ ,ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΔΟ 60 LT ΠΕΡΙΠΟΥ .
		ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΟΥΡΒΗ
2	ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΚΕ ΔΑΠΕΔΩΝ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΥΑΛΙΣΜΑ
		ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ
		ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΠΩΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ, ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ.
		ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΣΚΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΣΟΧΑΣ, ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ,ΜΟΤΕΡ 1200 ΠΕΡΙΠΟΥ . ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 42 CM ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 160 /MIN.
3	ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΑΠΕΔΩΝ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΕΩΣ – ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ & ΒΟΥΡΤΣΑ ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ , ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΕΩΣ 45 CM, ΕΥΡΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΩΣ 65 CM , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 35-40 LT , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 40 LT, ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ /ΩΡΑ 1500 ΤΜ /ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΒΑΡΟΣ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 KG.
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 3-4 ΩΡΕΣ ,
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
		ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ & ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
		ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΙΛΠΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
		ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
		ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ
		4

		ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ML. ΠΙΕΣΗ : 100-150BAR ,ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 5 LT/MIN ΠΕΡΙΠΟΥ.
5	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 KG ΠΕΡΙΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 85X60X60 ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A +++ , 1200 ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ.
6	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 KG ΠΕΡΙΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 85X60X60 ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A +++ ,ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ..
7	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΔΟΥΣ (ΜΠΛΕ – ΚΟΚΚΙΝΟ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 LT , ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΟΥ/ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ). ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ,ΩΣΤΕ Ν ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ,ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ 4 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 5 LT ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ). · ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
8	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ,ΜΙΚΡΟ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΔΟΥΣ (ΜΠΛΕ – ΚΟΚΚΙΝΟ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 LT , ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΟΥ/ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ,ΩΣΤΕ Ν ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ,ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
9	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ,ΜΙΚΡΟ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΔΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 LT. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ,ΩΣΤΕ Ν ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ,ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
10	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΑ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΟΥΡΥΒΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΒΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ. ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥΣ.
11	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 110 ΛΙΤΡΩΝ ΚΙ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 95 ΕΚ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΝΤΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ.

12	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ,ΣΗΠΤΙΚΟ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:	
		ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΔΟΥΣ (ΜΠΛΕ – ΚΟΚΚΙΝΟ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 LT , ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΟΥ/ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ	
		ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ).	
		ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ,ΩΣΤΕ Ν ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ,ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ.	
		ΝΑ ΕΧΕΙ 4 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 5 LT ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ).	
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	
		ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ	
		ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑΣ	
		ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	
		ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ	
13	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ, ΜΟΛΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ 20-30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 20 Μ/Σ. ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 172 Μ3/Η. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 3.000 ΣΤΡ./ΛΕΠΤΟ	
	Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ		
1	ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ, ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΕΠΗ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.	
2	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΝ 345 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S2-ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ)	
3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ		
4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ		
5	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΤΣΟΧΕΣ ΚΤΛ)		
6	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ		
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 1-13. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ	TEM	ΠΡΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΚΑΠΑΚΙΑ ,ΛΑΒΕΣ ,ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ & ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ)
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΑΣΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ (ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ)	TEM	ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΒΗ.
4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ	ΤΕΜ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ.
5	ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ	ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Η ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ, ΕΥΧΡΗΣΤΕΣ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΙ) ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ, ΙΔΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 90CMX100CM.
6	ΑΡΑΧΝΗ	ΤΕΜ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΩΝΟ
7	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ W.C. ΠΙΓΚΑΛ + ΒΑΣΗ	ΤΕΜ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ,ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
8	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΣΕ ΚΟΥΒΑ 22 LT		
9	ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ (ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ 25-45 CM)	ΤΕΜ	ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
10	ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ).	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ HOSPITAL BOX. ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ. ΣΤΗ ΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ HOSPITAL BOX ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ HOSPITAL BOX 20, 40 ΚΑΙ 60 ΛΙΤΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΓΕΘΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΙ 60LT ΤΥΠΟΥ HOSPITAL
11	ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ	ΖΕΥΓΗ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
12	ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΖΕΥΓΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN388, ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
13	ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ	ΖΕΥΓΗ	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% LATEX , ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΜΗ
14	ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΖΕΥΓΗ	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% LATEX , ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΜΗ
15	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ & ΠΑΓΚΟΥΣ	ΖΕΥΓΗ	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% LATEX , ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΜΗ
16	ΓΑΝΤΙΑ ΜΠΛΕ	ΖΕΥΓΗ	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% LATEX , ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΜΗ
17	ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ	ΤΕΜ	ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΙΤΣ -ΧΡΑΤΣ 35-45 CM
18	ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ	ΤΕΜ	ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΙΤΣ -ΧΡΑΤΣ 35-45 CM
19	ΘΗΚΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ	ΤΕΜ	
20	ΘΗΚΕΣ ΙΝΟΧ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΕΜ	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 0,8 MM +-2MM ΔΙΑΜ.27 CM X 14CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

21	ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	TEM	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΥΛΛΟΥ ΖΙΚ ΖΑΚ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ . ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ .ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 X 35X15 cm ΠΕΡΙΠΟΥ
22	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ	TEM	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ,ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ , ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Γ.Χ.Κ.
23	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	TEM	ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕ SPRAY ,ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΣΜΟ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
24	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ- ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ		ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΣΜΟ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
25	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 4- 5 ΛΙΤΡΩΝ	TEM	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ. ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΥΣΤΙΚΟ Η ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

26	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΤΕΜ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 90%
27	ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΤΕΜ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ,ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 80CM.
28	ΚΟΝΤΑΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ , ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
29	ΚΟΝΤΑΡΙΑ & ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΜΟΠ)	ΤΕΜ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΑΡΩΘΟΡΟΥ ΜΟΠ ΜΗΚΟΥΣ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
30	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ ,ΑΡΑΧΝΗ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ)	ΤΕΜ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΩΝΟΥ Ή ΑΠΛΟΥ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
31	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ	ΤΕΜ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΒΙΔΩΤΟ ΣΕ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ,ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ .ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
32	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΣΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ	ΤΕΜ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ,ΣΤΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΝΑΣ, ΥΨΟΥΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ .ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
33	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΣΙΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	ΤΕΜ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΒΙΔΩΤΟ ΣΕ ΦΑΣΙΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ,ΥΨΟΣ 135 CM ΠΕΡΙΠΟΥ .ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
34	ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	25 LT , ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ,ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΚΙΤΡΙΝΟΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
35	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΚΙΑ		22 LT ,ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ .
36	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ	ΤΕΜ	4 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΡΟΤΣΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ), 6 LT ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
37	ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	ΜΟΝΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10LT, ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
38	ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΡΥΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ	ΑΠΟ ΑΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ,ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 1/2 ΙΝΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, 50 Μ .
39	ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΤΕΜ	
40	ΞΥΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	ΤΕΜ	ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΙΝΟΧ ΛΑΒΗ 40 CM
41	ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	ΤΕΜ	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ.

42	ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑ(ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ) ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Π.Χ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ,ΠΑΓΚΟΙ.
			ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΪΝΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΟΥ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΡΑΖΕΙ.
			ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΑ(MICROFIBER) ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ 0.1 DENIER, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟ 1 ΜΟΝΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.
			Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΗΜΕΝΟ.
			ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 200C - 900C ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΑΠΟΥΝΙ Η ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ.
43	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Π.Χ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ, ΓΥΑΛΙΣΜΑ Κ.Λ.Π.**		ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 23Χ50Χ60. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
44	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 Χ 50CM ΜΑΥΡΕΣ	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,50Χ0,50Μ
			ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
			ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
			ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC
			ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590%
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM ²
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM ²
			Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ 11 ΜΕ 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ .
45	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 Χ 90CM ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ	KG	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ, ΚΙΤΡΙΝΕΣ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡ. 11 ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24944/1159/2006 ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 20L, 40L ΚΑΙ 60L
46	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 Χ 90CM ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ	KG	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ, ΚΟΚΚΙΝΕΣ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡ. 11 ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24944/1159/2006 ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 20L, 40L ΚΑΙ 60L.
47	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 Χ 90CM ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,60 Χ 0,90Μ
			ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

			ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
			ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC
			ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590%
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM ²
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM ²
			Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ 10 ΜΕ 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ .
48	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 Χ 1,10CM ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,90 Χ 1,10Μ
			ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
			ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
			ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC
			ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590%
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM ²
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM ²
			Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ 10 ΜΕ 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ .
49	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 Χ 1,10CM ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,90 Χ 1,10Μ & 0, 60Χ0,90 Μ
			ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
			ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
			ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC
			ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590%
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM ²
			ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM ²
			Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ 10 ΜΕ 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ
50	ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ	TEM	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1LT. ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ 5.5 ΕΩΣ 7 ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 329, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 21/4/1997 ΚΥΑ 6Α/ΟΙΚ., 3320 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (ΕΚΤΟΣ TRICLOSAN). ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΣΑΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ Η ΣΑΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΦ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΧΚ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΝΑ

Handwritten signature

			ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ DISPENSER.
51	ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΟΠ	TEM	ΑΚΡΥΛΙΚΟ, ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΝΗΜΑ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΗΚΟΣ 60 CM
52	ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 30 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ . ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΣΚΟΝΗΣ
			ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
53	ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΞ. ΧΩΡΟΥΣ 25-30 CM	TEM	ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ
54	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ FIBRA 8CM X 12CM	TEM	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
			ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
55	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20CM X 30CM	TEM	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX
			ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ.
56	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	TEM	
57	ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΙΝΟΧ PRO		ΙΝΟΧ 45CM, ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
58	ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ	TEM	ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
59	ΦΑΣΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ	TEM	ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
60	ΦΑΣΙΝΕΣ ΝΗΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ	TEM	ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΣΦΙΚΤΗΡΑ), ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.· ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ
61	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ	TEM	ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΥ. ΒΑΡΟΣ 500 ΓΡΑΜ. (+5%) ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΜΑΛΑΚΟ, ΠΟΛΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΠΥΚΝΟΠΛΕΓΜΕΝΟ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
62	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ - ΖΑΚ ΠΑΚΕΤΟ 4000 Φ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 20 ΠΑΚΕΤΩΝ	TEM	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ΔΙΦΥΛΛΗ ΓΚΟΦΡΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25CM X 23CM ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 5%. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΠΑΚΕΤΑ Χ200ΦΥΛΛΑ (4000ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ)

- Η επιτροπή:**
1. Λεγάκη Αντωνία
 2. Δρίβα Παναγιώτα
 3. Χούλης Ευστράτιος