



15REQ003369525 2015-11-25

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία :24-11-2015

Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 64

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες: Σταυρούλα Τσερπέ Τηλ. 27310-21031 & 93200, Φαξ 27310- 29068, e-mail: promht@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

1. Σύστημα Η/Υ (περιλαμβάνονται επεξεργαστής, μητρική, μνήμη, δίσκος, κάρτα γραφικών-ήχου, δικτυακές συνδέσεις, πληκτρολόγιο, ποντίκι, case, λειτουργικό) – **ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΤΑ (7)**.
Οι μονάδες να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, σφραγισμένες από τον κατασκευαστικό οίκο και να φέρουν εγγύηση.

Εξάρτημα	Προτεινόμενη σύνθεση
Επεξεργαστής	>=Intel (Core i3) 4 πυρήνες Συχνότητα λειτουργίας >= 2.5 GHz Cache >= 3 MB Lithography <= 32nm Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD Socket 1150
Μητρική κάρτα	24 pin ATX power connector DDR3 1333/1066 slots >= 2 (το ένα slot ελεύθερο μετά την τοποθέτηση μνήμης) Socket 1150 Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης >=16GB USB 2.0 ports >= 2 USB 3.0 ports >= 2 SATA 2 3.0 Gb/s >= 2 SATA 3 6.0 Gb/s >= 1 Serial port Ελεύθερα PCI Express x16 slots >= 1 Ελεύθερα PCI Express x1 slots >= 1 1 x PS/2 Keyboard Port, 1 x D-Sub Port, 1 x RJ-45 LAN ports, HD Audio

	Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
Κουτί/Τροφοδοτικό	Midi tower με ATX >=450 watt (24 pin power connector ή 20+4), 12 cm fan, 1x4pin 12V CPU, >=2 sata cables, >=2 molex, 6 Pin PCI-e Connector
Μνήμη RAM	>=4GB DDR3 >=1333MHz
Σκληρός δίσκος	SATA 3, >=500GB, >=16MB cache
Κάρτα γραφικών	On board (Intel HD Graphics)
Κάρτα δικτύου	On board (10/100/1000 Mbps)
Κάρτα ήχου	On board (5.1 CH HD Audio)
DVD/CD	DVD/CD Rewriter
Πληκτρολόγιο	Τυπικό 101/102 πλήκτρων PS/2 ή USB
Ποντίκι	Οπτικό ποντίκι με ροδέλα PS/2 ή USB
Ηχεία	Σετ 2 ηχείων 2 watt RMS ή ηχεία ενσωματωμένα στην οθόνη
Λειτουργικό Σύστημα	Windows 7.0 Professional
Antivirus	τύπου ESET NOD 32 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

2. ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΤΑ (7).

Οθόνη	Έγχρωμη TFT ή LED, μέγεθος >= 21", ανάλυση >= 1280x1024, χρόνος απόκρισης <= 5 ms
--------------	---

3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α) LASER ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΥ HP LASERJET PRO M201DW Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2)

Τύπος	Laser
Τύπος εκτυπωτή	Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser γραφείου
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser (ασπρόμαυρη)
Χρώμα εκτύπωσης	Μαύρο
Ταχύτητα εκτύπωσης	25 ppm
Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμη	Όχι
Ανάλυση (A&M)	600 x 600 dpi
Ανάλυση (Έγχρωμη)	Όχι
Μηνιαίος κύκλος εργασίας	8.000 σελίδες
Διασύνδεση	USB 2.0, Ethernet, WiFi, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certified
Δίκτυο	Ναι
Ενσύρματο δίκτυο	Ethernet 10/100Mbps
Ασύρματη επικοινωνία	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certified
Ασύρματο δίκτυο	Wi-Fi 802.11b/g/n
Μνήμη RAM	128 MB
Μνήμη RAM (Μέγιστη)	128 MB
Σκληρός δίσκος	Όχι
Επεξεργαστής	750 GHz

Προσομοίωση γλώσσας	PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF
Card reader	Όχι
Οθόνη	Οθόνη LCD TFT 2 γραμμών και 16 στοιχείων
Διπλή όψη	Αυτόματη
Εκτύπωση σε CD/DVD	Όχι
Τύπος μέσου	Φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, απλό χαρτί
Χωρητικότητα μέσου	250 φύλλα
Αυτόματος τροφοδότης	Όχι
Χειρισμός μέσων	Συρτάρι εισόδου χαρτιού 250 φύλλων, συρτάρι πολλαπλών χρήσεων 10 φύλλων, συρτάρι εξόδου χαρτιού 150 φύλλων
Μέγεθος μέσου (max)	Legal (216 x 356 mm)
Μέγεθος μέσου (min)	76 mm x 127 mm
Μέγεθος μέσου	216 x 297 mm
Αναλώσιμο υλικό	HP 83A Toner Cartridge (1.500 pages), HP 83X Toner Cartridge (2.200 pages)
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	HP ePrint & Share, HP Utility για Mac και Windows®
Πηγή τροφοδοσίας	220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A
Περιβαλλοντικά πρότυπα	ENERGY STAR Qualified
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	38.4 cm x 36.5 cm x 25.15 cm
Βάρος	9.4 kg

4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Β) ΤΥΠΟΥ EPSON L310 – ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1).

Τύπος	Inkjet
Χρώμα	Έγχρωμο
Αποκλειστικά για Φωτογραφίες	Όχι
Scanner	Όχι
Πολυμηχάνημα	Όχι
Μέγεθος Χαρτιού	A4, A5, A6, B5, C6, Legal, Letter
Συμβατότητα	Mac, PC (Windows)
Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης	33 ppm
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	15 ppm

Μέγιστη Ανάλυση	5760x1440 dpi
Duplex Print	Χειροκίνητο
Αναλώσιμο	Μελάνης
Αριθμός Αντιγράφων	4
Μνήμη Εκτυπωτή	-
Συνδεσιμότητα	USB

5. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Γ) DOTMATRIX A4 ΤΥΠΟΥ ΟΚΙ ML 3390 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ- ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)

Πλήθος Αντιγράφων /Number of copies:
4 (original + 3 copies)
Ταχύτητα/Print speed:
Fastest:
390 High speed draft @ 10cpi:
260 Data/Letter quality @ 10cpi:
260/87
Πλάτος/Printing width:
80 characters (10cpi), 160 characters (compressed mode)
Θόρυβος/Acoustic noise:
57dBA, 52dBA in quiet-mode
Εγγύηση/ Warranty:
1 year
Voltage requirements:
220/230 VAC (+6%, -14%) 240V AC (+/-10%)
Βάρος/Weight:
8.4Kg 10.1Kg
Συχνότητα/Frequency:
50/60 Hz
Διαστάσεις/ Dimensions(HxWxD):
116 x 398 x 345mm,
Paper path 1:
Bottom-feed:
for specific applications, heavier paper and labels (pull-tractor required)
Other media:
Labels, thickness:
max. 0.2mm incl. support

Optional paper handling:
Single-bin & double-bin cut sheetfeeders Pull tractorfeed Bottom-pusht tractor incl. stand and metal tear-off bar Roll paper stand 15REQ003369525 2015-11-25
Paper path 2:
Top-feed:
semi-automatic feeding of single sheets or cut sheetfeeder for letterhead
Paper path 3:
Rear-feed:
extra flexibility:
paper-park for easy switching between continuous forms and single sheets
Number of copies:
4 (original + 3 copies)
Paper weight:
45-90 g/m ²
Standard paper handling:
Push-tractor rear-feed Paper park feature Easy tear-off without paper waste Semi-automatic feeding of single sheets
Διαστάσεις/Paper dimensions:
63.5 - 254mm (continuous forms), max 165 x 91mm (continuous envelopes)
Ταχύτητα Εκτύπωσης/Print speed:
Fastest:
390 High speed draft @ 10cpi:
260 Data/Letter quality @ 10cpi:
260/87
Κεφαλή/Printhead:
24 pin printhead
Printing width:
80 characters (10cpi), 160 characters (compressed mode)
Character pitch:
10, 12, 15, 17 and 20cpi
Built in barcodes:
Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, ZIP, Code 128
Fonts:
Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Prestige, Gothic, Utility
Optional fonts:
None

Ανάλυση/Graphic resolution:
360 x 360dpi (max.)
Μνήμη/Memory:
64Kb
First printable line:
0.5mm from top of page
Font styles:
Bold, enhanced, italics, double height, double width, underscored, super- and subscript, outline, shadow
Print head life:
200M characters
Reliability:
Print head life:
200M characters MTBF:
10,000 hours
Ribbon life:
2M characters
MTBF:
10,000 hours
Συνδεσιμότητα / Interface:
Centronics parallel & USB
Emulation:
Epson LQ Esc/P2 IBM ProPrinter X24/XL24
Optional interface(s):
RS-232C serial RS-422 Current loop

Για όλα τα παραπάνω είδη να δοθεί και η ανάλογη εγγύηση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στη προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **02/12/2015**, στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται.
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

15REQ003369525 2015-11-25

6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο <http://www.eprocurement.gov.gr> & στο <http://www.hosplak.gr>

ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ

ΑΤΣΑΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ